

EINBAUANLEITUNG PEKATRONIC FAHRLICHTMODUL

Dacia Duster ab Baujahr 2014

Die beste Position des Pekatronik Moduls ist beim Sicherungskasten, links seitlich im Armaturenbrett Fahrerseite. Beachten Sie bitte, dass bevor Sie alle Teile wieder zusammenbauen, grundsätzlich erst ein Funktionstest erfolgen sollte. Auch sollten Sie das Modul so platzieren, dass Sie die Sensorempfindlichkeit noch regulieren können!

2pol. weisser Stecker:

SCHWARZ/WEISS (-)

zum Schalter Handbremshebel. Dieses Kabel kann isoliert werden, da der Anschluss nicht zwingend erforderlich ist.

ROT mit 2Amp. Sicherung (+)

gelb, Pin 3, 16pol. grauer Stecker am Lenkstockhebel

4pol. weisser Stecker:

SCHWARZ (-)

Befestigungsschraube M8 der Lenksäule.

VIOLETT (+)

isolieren, wird nicht benötigt.

GELB (+)

isolieren, wird nicht benötigt.

BLAU (+)

hellblau, Pin 5, 16pol. grauer Stecker am Lenkstockhebel

2 x Einzelkabel mit jeweils 1 Flachstecker 6,3mm:

ROT mit Sicherung (+)

rot, Pin 2, 16pol. grauer Stecker am Lenkstockhebel

GRÜN

weiss, Pin 6, 16pol. grauer Stecker am Lenkstockhebel

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Haftung!
Copyright © PEKATRONIC Alarmsysteme und Lüdemann & Zankel Gruppe. (Mai 2014).
Unrechtmäßige Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt. Alle Rechte vorbehalten.